

壳牌佳度 (Gadus) S3 V460



- 重负荷保护
- 高温
- 锂复合皂基



只为驾御挑战

您的机器或生产工艺的每个部分都经过精心设计，因此，您一定希望您所用的润滑油能可靠保护您的设备，实现高效运行。

经专门研发的壳牌佳度 (Gadus) 系列润滑脂，是设备使用者和管理者的最佳选择，能够为用户带来如下显著优势：

- 卓越抗磨特性
- 延长换脂周期
- 提高系统效率

性能对照表

	设备保护	润滑脂使用寿命	系统效率
壳牌佳度 (Gadus) S5 T460合成 ■ 重负荷保护 ■ 高温 ■ 聚脲基	✓✓✓✓	✓✓✓✓✓✓	✓✓✓✓
壳牌佳度 (Gadus) S3 V460 ■ 重负荷保护 ■ 高温 ■ 锂复合皂基	✓✓✓✓	✓✓✓✓	✓✓✓✓✓
壳牌佳度 (Gadus) S2 V460A ■ 重负荷保护 ■ 多用途 ■ 锂复合皂基	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓✓

相对性能水平

优质的重负荷耐高温极压 (EP) 多用途润滑脂

壳牌佳度 (Gadus) S3 V460是一种优质的重负荷耐高温全极压 (EP) 多用途润滑脂。这种锂复合皂基润滑脂适用于高温作业，可提供卓越的抗磨损保护，确保中速到高速轴承的长效使用寿命。壳牌佳度 (Gadus) S3 V460具有优良的机械稳定性，在潮湿工况下确保润滑脂的有效性，获得众多领先设备制造商的广泛认可和认证。

提供卓越保护

保护设备组件免受损害，有助于延长设备使用寿命，最大限度地提高投资回报。壳牌佳度 (Gadus) S3 V460含有3%固体极压添加剂能帮助实现这些要求，通过：

■ 轴承的极压 (EP) 保护

壳牌佳度 (Gadus) S3 V460润滑脂通过了400公斤的四球烧结负荷测试 (ASTM D2596 测试方法)。按照相关规定，具有良好抗负载性能的润滑脂，超过其分类标准为最低通过250公斤的四球烧结负荷测试要求。

■ 良好的抗腐蚀性

在轴承合成海水腐蚀测试 (IP 220/ASTM D6138) 中，壳牌佳度 (Gadus) S3 V460润滑脂的等级为3。在该测试中，等级0表示没有出现明显的腐蚀，等级5表示腐蚀度超过10%



